



Duetto Quad Core

Todo en uno con monitor incorporado LCD de 21.5"

Una solución única

Duetto introduce el estilo y la elegancia a la oficina, ocupando el mínimo espacio. Se presenta como un monitor, pero contiene en su interior el nuevo procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2 Ghz SoC y todas las ventajas de un Thin Client.

Elegancia y estilo



Duetto es una estación elegante y compacta. La pantalla de 21.5" LED con insertos en negro metalizado ha sido creada expresamente para quienes buscan una solución de estilo para su oficina. La pantalla integrada ofrece una resolución de hasta 1920 x 1080 con un puerto 1 DVI-I y 1 VGA para el soporte del monitor externo.

Con alta compatibilidad y totalmente silencioso

Duetto introduce un nuevo nivel de comodidad a su espacio de trabajo: ocupa un espacio mínimo en el escritorio, tiene un único cable y es completamente silencioso.

Duetto Quad Core Series está disponible con soporte opcional, regulación de altura y rotación de la base.





Procesador	INTEL Celeron J1900 Quad Core 2GHz SoC
Procesador gráfico	Intel Gen 7 Graphics Engine
Resolución máxima	21,5" TFT with LED backlight + video out
Consumo de energía (On/Off)	25.7 W / 0.7
Puertos	3 USB 2.0 + 1 USB 3.0, 1 DVI-I + 1 VGA 1 x Mic In, 1 x audio
Conectividad	Gigabit Ethernet, Wireless 802.11ac/Bluetooth dual band opcional, doble antena interna
Multimedia	Altavoz interno
Opciones	-
Instalable detrás del monitor	-
Contenidos del empaquetado	Ratón óptico USB, fuente de alimentación, cable de alimentación
Accesorios	Teclado, lector USB de Smart Card

Modelos disponibles

Modelo	Tipo	RAM	Disco Flash	Sistema Operativo
D1004	-	2GB	-	No OS
D90-HDX	Zero Client Citrix	2GB	8GB	ThinOX
D90-RFX	Zero Client Microsoft	2GB	8GB	ThinOX
D90-HOR	Zero Client VMware	2GB	8GB	ThinOX
D9054	Thin Client	2GB	8GB	ThinOX
D9074	Thin Client	4GB	16GB	WES7 SP1
D9014	Thin Client	4GB	64GB	WIN 10 IoT

Certificaciones

- Citrix Ready
- VMware Ready
- Microsoft RemoteFX Enabled

Modelo	D90-HDX	D90-RFX	D90-HOR	D9054	D9074	D9014	D1004
Tipo	Zero Client	Zero Client	Zero Client	Thin Client	Thin Client	Thin Client	No S.O.
Procesador	INTEL Celeron J1900 Quad-Core 2 GHz SoC hasta 2.42 GHz (burst frequency)						
Alimentación	Externa 100/240VAC 50/60Hz, 60W, DC 12V/5A Max						
Consumo: Encendido / En Espera	25.7 W / 0.7 W standard , 26.7 W / 0.8 con Wi-Fi						
Dimensiones / Peso	533 (W) x 348 (H) x 42 (D) sin soporte / 4.25 Kg						
Dimensión empaquetado / Peso	610 (W) x 485 (H) x 160 (D) / 6.5 Kg						
Certificaciones dispositivo / Certificaciones alimentación	CE, FCC Class B, Energy Star 6.1, EuP-ErP 2013 / CE, FCC Class B, GS TUV,UL						
Chassis	Plástico y metal						
International Protection Marking	-						
Temperatura funcionamiento / Humedad	0° ÷ 40° / 20% ÷ 80% sin condensación						
Cierre de seguridad	Kensington						
Máxima resolución de video	1920x1080 monitor integrado + 1 DVI 1920x1200						
Formato pantalla	16:9 Ancho						
Color	32 bit						
Procesador gráfico	Intel Gen 7						
Monitor integrado	21,5" TFT con retroiluminación WLED						
Pixel Pitch	248.25 (per one triad) x248.25						
Cristal	Anti-Glare Type, Hard Coating (3H)						
Contraste	3000: 1 (typ)						
Contraste dinámico	N/A						
Ángulo de visión ID / AA	89/89/89/89						
Luminosidad	250 cd/m2 (typ)						
Tiempo de respuesta	18						
Retroiluminación	Retroiluminación WLED						
Duración retroiluminación	30000 HRS (Min)						
Altavoz interno	Altavoz interno 1 W						
Sistema Operativo	ThinOX V10	ThinOX V10	ThinOX V10	ThinOX V10	WES 7	WIN 10 IoT	No O.S.
Memoria RAM / Memoria FLASH	2GB / 8GB	2GB / 8GB	2GB / 8GB	2GB / 8GB	4GB / 16GB	4GB/64GB	2GB / 8GB
Partición disco usuario	-	-	-	~ 50 MB	~ 7GB	~ 43GB	~ 8GB
Input / Output							
Puertos USB	3 USB 2.0 + 1 USB 3.0						
Salida de Video	1 DVI-I + 1 VGA						
Entrada de Audio	1 x 1/8 inch jack						
Salida de Audio	1 x 1/8 inch jack						
Puertos PS2	-						
Puertos serie	-						
Puertos paralelos	Adaptador USB a paralelo opcional						
Red							
RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Montaje							
Soporte vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte horizontal	-	-	-	-	-	-	-
En monitor con kit VESA	-	-	-	-	-	-	-
Kits de montaje DIN-Rail	-	-	-	-	-	-	-
Ajustable en Giro / Lateral / Altura	Accesorio	Accesorio	Accesorio	Accesorio	Accesorio	Accesorio	Accesorio
Contenidos del empaquetado							
Cable alimentación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptador DVI-I to VGA	-	-	-	-	-	-	-
Adaptador ratón y teclado PS2	-	-	-	-	-	-	-
Ratón óptico USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opciones de fábrica disponibles							
Configuración de la antena Wi-Fi	2 internas	2 internas	2 internas	2 internas	2 internas	2 internas	2 internas
802.11ac / Bluetooth inalámbrico	Opción de fábrica	Opción de fábrica	Opción de fábrica	Opción de fábrica	Opción de fábrica	Opción de fábrica	Opción de fábrica
802.11ac inalámbrico	-	-	-	-	-	-	-
Lector de tarjetas inteligentes	-	-	-	-	-	-	-
Expansión memoria RAM	Hasta 4GB	Hasta 4GB	Hasta 4GB	Hasta 4GB	Hasta 4GB	Hasta 8GB	Hasta 8GB
Expansión memoria FLASH	-	-	-	-	-	-	-
Disco interno opcional HDD/SSD 2,5"	-	-	-	-	-	-	-
Add-on Pream MediaStream Codecs	Licencia add-on	Licencia add-on	Licencia add-on	Licencia add-on	-	-	-
Power Over Ethernet (CLASS 4)	-	-	-	-	-	-	-
Trusted Platform Module (TPM)	-	-	-	-	-	-	-
	D90-HDX	D90-RFX	D90-HOR	D9054	D9074	D9014	D1004
	Zero Client	Zero Client	Zero Client	Thin client	Thin client	Thin client	-
Firmware Versión	ThinOX v 10	ThinOX v 10	ThinOX v 10	ThinOX v 10	WES 7 SP2	WIN 10 IoT	No S.O.
Arquitectura	x86	x86	x86	x86	x86	x86	-
Tipo de sistema	32 bit	32 bit	32 bit	32 bit	32 bit	64 bit	-
Versión	10.3.4	10.3.4	10.3.4	10.3.4	5.4.0	2.4.0	-
Tamaño	556 MB	496 MB	530 MB	634 MB	~3 GB	~16 GB	-
Quick Boot	-	-	-	-	-	✓	-
UEFI O.S.	-	-	-	-	-	✓	-
UEFI boot	-	-	-	-	-	✓	-
Revisión especificación UEFI	-	-	-	-	-	2.40	-

